



| | | |
|--|---|--|
| Kund: <i>Customer:</i> Stegborgs EL-evator AB Annebergsvägen 3 645 41 Strängnäs | Kundnr. <i>Customer no.</i> 7023 | Vår order: <i>Our order:</i> 366679 |
| | | Er order: <i>Your order:</i> D8515 |
| | | Märke: <i>Mark:</i> |

| | |
|--|--|
| Artikelnummer _____: <i>Item no.</i> | 1251-4198 |
| Batchnummer _____: <i>Batchnumber</i> | 70006668 |
| Diameter _____: <i>Diameter of rope</i> | 8 mm |
| Konstruktion _____: <i>Construction of rope</i> | 8x19W-IWRC (PAWO F7S) |
| Längd _____: <i>Length</i> | 2 x 35 meter |
| Trådbrotgräns _____: <i>Tensile strength of wires</i> | 1570 N/mm ² |
| Min. brottgräns _____: <i>Min. breaking force</i> | 44,6 kN |
| Stålarea _____: <i>Metallic cross section</i> | 31,8 mm ² |
| Slagning _____: <i>Lay</i> | Höger korslagen, sZ |
| Ytbehandling _____: <i>Surface finish</i> | Blank |
| Vikt _____: <i>Weight</i> | 28,0 kg/100 m |
| Enligt standard _____: <i>According standard</i> | EN 12385-5 |
| Övrigt _____: <i>Other</i> | Även godkänd för användning med mindre linskiva än kraven i EN81-1, -2. Se certifikat KP 298. |

| | |
|--|------------------------------------|
| Vi försäkrar härmed att levererade artiklar enligt detta certifikat överensstämmer med ovanstående specifikation samt gällande standarder. <i>We hereby confirm that items delivered against this certificate comply with the specification above and to according standards.</i> | Datum / Date 2017-05-30 |
| | Underskrift / Signature |